



Terningsstyrke for jernbeton $\sigma_T^{28} \geq 240 \text{ kg/cm}^2$.
 Armering:
 Ø = R = alm. rundjern (St. 37).
 ⊕ = T = Tentorstål.
 ⊖ = K = Kamstål (FKF 42).
 Armering skal være dækket af mindst 1 cm beton indendørs og mindst 2 cm mod det fri og mod jord.

Alle ubenævnte spildevandsledninger er Ø10bt

Tilladelsen gælder ikke afløbsinstallationer.

SØLLERØD KOMMUNES
 BYGNINGSINSPEKTORAT
 J. NR. 120/70
 MØDT. - 5 NOV. 1970
 HØRER TIL GODKENDELSE
 AF: 18. FEB. 1971

Handwritten signature

BIKUBENS BOLIG FOND, SKODSBORGVEJ
 PARCEL AF MATR. NR. 56 SØLLERØD

BLOK 1.
FUNDAMENTSPLAN, - KLOAKPLAN.

MÅL: 1:100	DATE: 24.9.1970	SIGN.:	KONT.:	SAG: 1284	TEGN.:
REV. A:	B:	C:	D:	E:	F:
DATE: 29.10.1970	4.10.1970				

2100 B

- ARKITEKTER M.A.A. - HALLDOR GUNNLOGSSON & JØRN NIELSEN - SNAREGADE 12 1205 KBH. K TELF. BY (0128) 5106
- RÅDGIVENDE INGENIØRER B. B. BENDTSEN A/S SUOMISVEJ 3 1927 KBH. V TELF. (01) 35 10 41
- LANDSKABSARKITEKT OLE NØRGÅRDS TEGNESTUE SNAREGADE 12 1205 KBH. K TELF. (01) 12 37 38
- TOTALENTREPRENØR J. SAABYE & O. LERCHE A/S HOVEDKONTOR NYROPSCADE 19 1602 KBH. V TELF. (01) 12 55 50