



NOTER

Opstilling: Skaktelementer skal opstilles før dækelementer

Udstøbning: Fuger udstøbes med cementmørtel 1:2

Armering: I tværfuger lægges 2 stk gennemgående T10, dog i gavle og om trappe 1 stk T12

I langsgående fuger lægges 2 T10, l=2,0 m over tværvægge, dog lægges 1 T12 langs facader og trapper og mod sikringsrum.

Koter: Overside dæk 31,50

* 5/8" inserts i overside

SØLLERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT
J. NR. 122/70
MODT. 16. MAR. 1971
HØJER TIL GODKENDELSE
AF: -4. MAJ 1971

Handwritten signature

BIKUBENS BOLIG FOND, SKODSBORGVEJ PARCEL AF MATR. NR. 58 SØLLERØD

BLOK 1. DÆK OVER PARTERRE. OVERSIGT, DÆKELEMENTER.

MÅL: 1:100	DATE: 14. 10. 70	SIGN.:	KONT.:	SAG: 1284	TEGN.:
REV. A:	B:	C:	D:	E:	F:
DATE: 30. 11. 70	16. 12. 70	26. 2. 71			

3001 c

ARKITEKTER M.A.A. HALDOR GUNNLOGSSON & JØRN NIELSEN SNAREGADE 12 1205 KBH. K TELF. BY (0128) 5106
 RÅDGIVENDE INGENIØRER B. B. BENDTSEN A/S SUOMISVEJ 3 1927 KBH. V TELF. (01) 35 10 41
 LANDSKABSARKITEKT OLE NØRGÅRDS TEGNESTUE SNAREGADE 12 1205 KBH. K TELF. (01) 12 37 38
 TOTALENTREPRENØR J. SAABYE & O. LERCHE A/S HOVEDKONTOR NYROPSCADE 19 1602 KBH. V TELF. (01) 12 55 50